



Catálogo de Rodamientos

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



La Aldaba
SRL

FABRICANTES, DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DE MARCAS LÍDERES

**ACCESORIOS E INSUMOS PARA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO**

SOMOS LA OPCIÓN
laaldabaaccesorios.com.ar



AV. Francia 3960 / Rosario, Santa Fe, Argentina / +54 (0341) 431-9089 / ventas@laaldabaaccesorios.com.ar



Conjunto 03 con y sin bolilla.

Rodamiento para mosquiteros.



Conjunto 04 bolilla.

Rodamiento mangas de baño.



Conjunto 39 simple bolilla.

Rodamiento simple varias lineas nacionales.



Conjunto 39 doble bolilla.

Rodamiento doble varias lineas nacionales.



Conjunto 39 a bolilla simple pista nylon.

Rodamiento simple "económica" varias lineas nacionales.



Conjunto 39 a bolilla doble pista nylon.

Rodamiento doble "económica" varias lineas nacionales.



Carro frente placard integral.

Rodamiento frente de placard varias lineas.



R-40 Simple a bolilla (opción aguja).

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 35k., aguja soporta 70k.

Regulación en altura hasta 10mm.



R-42 Doble a bolilla (opción aguja).

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 70k., aguja soporta 140k.

Regulación en altura hasta 10mm.



R-46 Regulable simple plus.

Carro ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak. Con rueda a bolillas, con embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 80kg.



R-47 Regulable doble plus.

Carro ajustable a balancín con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak. Con rueda de aguja, con embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 100kg.



R-48 / AA-204 / AA-012.

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 35k., aguja soporta 70k.

Regulación en altura hasta 10mm.



R-49 / AA-204 / AA-128.

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 40k., agüja soporta 70k.

Regulación en altura hasta 10mm.



Carro regulable doble (línea tradicional).

Carro ajustable a balancín con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak. Con rueda a bolilla. Apta para soportar 40kg.

Color:

Materiales: zamak y poliamida con fibra de vidrio.

Presentación: BL x 16 unid.

ALUAR: 2, 44, 902, 7150.

METALES DEL TALAR: MT0002, MT0502, MT0944, MT0902, MT2428, MT2795, MT2802.

ALCEMAR: 902, 005, 922, 023, 024, 871 + sup.

HYDRO: ADR-2, ADR-6, ADR-52A, ADR-92.

FLAMIA: 10812, 12002, 12931, 99044.

FEXA: 102, 113, 9002.

ESPINOSA: 1702, 1705, 1602, 1002, 1007, BELO5, BELO8 + sup.



Carro regulable simple (línea tradicional).

Carro simple ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak. Con rueda a bolilla. Apta para soportar 60kg.

Color:

Materiales: zamak y poliamida con fibra de vidrio.

Presentación: CJ. x 16 unid.

ALUAR: 2, 44, 902, 7150.

METALES DEL TALAR: MT0002, MT0502, MT0944, MT0902, MT2428, MT2795, MT2802.

ALCEMAR: 902, 005, 922, 023, 024, 871 + sup.

HYDRO: ADR-2, ADR-6, ADR-52A, ADR-92.

FLAMIA: 10812, 12002, 12931, 99044

FEXA: 102, 113, 9002.

ESPINOSA: 1702, 1705, 1602, 1002, 1007, BELO5, BELO8 + sup.



R40/48 Carro regulable simple (cámara europea).

Carro regulable multilíneas, 100% poliamida con fibra de vidrio soporta 60 kg.





R42/49 Carro regulable doble (cámara europea).

Carro regulable multilíneas, 100% poliamida con fibra de vidrio soporta 120 kg.



AA 028 RPT

Carro regulable multilíneas, interior Zamak exterior 100% poliamida con fibra de vidrio soporta 120 kg. Carro con Ruptura de Puente Térmico



AA 492 RPT

Carro regulable multilíneas, interior Zamak exterior 100% poliamida con fibra de vidrio soporta 120 kg. Carro con Ruptura de Puente Térmico



AA 028 ZZ

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 70k., aguja soporta 140k.

Regulación en altura hasta 10mm.



AA 458 ZAMAK

Carro integro de Zamak

Bolilla soporta 70k., aguja soporta 140k.

Regulación en altura hasta 10mm.



AA 492 ZAMAK

Carro integro de Zamak

Bolilla soporta 70k., aguja soporta 140k.

Regulación en altura hasta 10mm.



R 40-48 ZAMAK

Rodamiento de una sola rueda para aberturas de aluminio corredizas, con estructura íntegra de zamak para máxima resistencia. Su rueda de nylon o acero soporta hasta 80 kg, asegurando un deslizamiento suave y silencioso. Ideal para sistemas de uso intensivo y prolongado.



R 46 ZAMAK

Rodamiento de una sola rueda para aberturas de aluminio corredizas, con estructura íntegra de zamak para máxima resistencia. Su rueda de nylon o acero soporta hasta 80 kg, asegurando un deslizamiento suave y silencioso. Ideal para sistemas de uso intensivo y prolongado.



R47 Zamak

Rodamiento de doble rueda de nylon para aberturas de aluminio corredizas, con estructura íntegra de zamak para mayor resistencia y durabilidad. Diseñado para soportar hasta 200 kg, ofrece un deslizamiento suave y silencioso. Ideal para sistemas de alto rendimiento y cargas pesadas.



AA 028_195

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 70k., aguja soporta 140k.

Regulación en altura hasta 10mm.



AA 012

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 35k., aguja soporta 70k.

Regulación en altura hasta 10mm.



R47_014_AGUJA

Rodamiento de doble rueda con exterior de poliamida (nylon) e interior de zamak, diseñado para aberturas de aluminio corredizas. Incorpora rodamientos a aguja para un deslizamiento suave, soporta hasta 150 kg y cuenta con altura regulable de 7 mm. Ideal para sistemas exigentes que requieren precisión y durabilidad.



AA 028_194

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 70k., aguja soporta 140k.

Regulación en altura hasta 10mm.



R49_Flamia_006

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 70k., aguja soporta 140k.

Regulación en altura hasta 10mm.



R49_Flamia_005

Carro registrable carcasa poliamida nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio interior zamak con embudo.

Bolilla soporta 35k., aguja soporta 70k.

Regulación en altura hasta 10mm.